

NETTOP



HDR-09MP
HDR-16MP



功能：

- 監看畫面實時顯示
- 內建壓縮處理器
- 最多可加裝 2 個硬碟 (包含 1 個抽取式硬碟)
- 錄影速度最高每秒 50 (PAL) 圖場
- 可選配網路功能
- 提供 Audio 輸入/輸出各一組
- 錄影方式可選擇間斷錄影或實時錄影
- 四種錄影品質(best / high / medium / low)設定
- 手動及警報錄影模式
- 具有輸入時間尋找及事件尋找播放功能
- 迴放速度可以選擇快速或慢速的播放
- 可選擇 CDRW 型號

規格

頻道	系統	解析度(即時)	解析度(迴放)	錄影模式	
9/16 個頻道	PAL	PAL:720X576	PAL:720X288	手動 / 警報	
視頻輸入	圖像格式	網路	聲音	錄影速度	
BNC X 9/16	M-JPEG	可選	可選	PAL: 可達 50 場/秒	
視頻輸出		標題	螢幕功能表設定		
BNCX 1, Y/C, 備份輸出 X1		每路 6 個字元	標題/時間/日期/設定 菜單		
存儲媒介	警報輸入		繼電器輸出		
最大 2 個 IDE 硬碟	9/16 路常開或常閉可編程		常開式常閉一個結點輸出(1A/24VDC, 0.5A/120VAC)		
迴放速度					
順向四種快速 x2, x4, x6, x8 播放功能 逆向一種快速 x2 播放功能 順向及逆向二種慢速 x1/2, x1/4 播放功能 順向及逆向格放(field by field)播放功能					
RS-232 埠	密碼控制	按鍵鎖	電源輸入	尺寸 WXHXD mm	重量 kg
有	有	有	AC 115/230V	430X88X380	7

80GB 硬碟

幀/秒	50 fps	25 fps	10 fps	5 fps	2 fps	1 fps
最佳	8 小時	16 小時	48 小時	96 小時	240 小時	480 小時
高	14 小時	28 小時	84 小時	168 小時	360 小時	840 小時
中	20 小時	40 小時	121 小時	242 小時	555 小時	1210 小時
低	25 小時	50 小時	150 小時	300 小時	660 小時	1500 小時

規格變更恕不另行通知



利進(商業系統)有限公司

查詢熱線: 852 2782 7522 www.profitoa.com.hk